

TITEL: FB-CF19**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Bringen Sie die Frische zurück in Ihre Küche mit dem FilterBase® FB-CF19. Unser Modell 2024 wurde speziell als hochwertiger Ersatz für Falmec (Typ 3) und Airlux (CR1000) Systeme entwickelt. Durch die Verwendung erstklassiger Aktivkohle-Medien bietet FilterBase® eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung, um die Luftqualität beim Kochen dauerhaft hoch zu halten und Ihr Gerät zu schonen.

TECHNISCHE DATEN:

- Filtertyp: Aktivkohlefilter mit Kunststoff Kasette
- Maße: 237 x 210 x 14 mm
- EAN: 4262427170216

⚠ SICHERHEITS- & PRODUKTHINWEISE:**Herstellerangaben (GPSR):**

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de**Nutzungshinweise:**

- Einzel-Schutzverschweißung: Schutzfolie erst bei Gebrauch öffnen. Da Aktivkohle sofort nach Kontakt mit Luft zu arbeiten beginnt, sind die Filter eingeschweißt. Öffnen Sie die Folie erst unmittelbar vor dem Einbau, um die volle Kapazität für Ihre Küche zu nutzen.
- Einbau & Wechsel: Einbauhinweis – schieben Sie den Filter vorsichtig in die dafür vorgesehenen Schienen oder Halterungen. Achten Sie darauf, dass der Filter fest sitzt, um Bypass-Luft zu vermeiden. Der fachgerechte Einbau sowie der exakte Wechselzeitpunkt richten sich nach den technischen Vorgaben Ihres Gerätes. Bitte beachten Sie hierzu zwingend die Gebrauchsanleitung des Original-Geräteherstellers.
- Nachlauffunktion / Trocknung: Nutzen Sie nach jedem Kochvorgang die Nachlauffunktion (ca. 15 Min.). Dies trocknet die Aktivkohle und verlängert deren Wirksamkeit.
- Wechselintervall: Das Wechselintervall richtet sich nach den Vorgaben des Geräteherstellers sowie der Nutzungsintensität; bei nachlassender Geruchsbindung oder sichtbarer Sättigung sollte der Filter umgehend ersetzt werden (typisch: ca. 6 Monate).
- Entsorgung: Gebrauchte Filter können unkompliziert über den Hausmüll entsorgt werden.
- Brandschutz: Ein gesättigter Aktivkohlefilter kann aufgrund gebundener Stoffe sowie möglicher Fett-/Aerosolbelastung ein erhöhtes Brandrisiko darstellen; wechseln Sie den Filter regelmäßig aus. Flambieren unter dem Abzug ist verboten.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Der Filter ist ausschließlich für den Einsatz in privaten Haushaltsküchen im Umluftbetrieb vorgesehen.
- Missbrauchsausschluss: Nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen geeignet.
- Kinder / Sicherheit: Produkt und Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

- Kontakt bei Sicherheitsproblemen: Bei ungewöhnlicher Geruchsbildung, Rauchentwicklung oder Beschädigung den Filter sofort außer Betrieb nehmen.

Haftungsausschluss:

Dieser Filter ist nicht waschbar. Für Schäden durch vorzeitiges Auspacken, Betrieb mit ungeöffneter Schutzfolie oder unsachgemäßen Einbau entgegen der Herstellervorgaben wird keine Haftung übernommen. Die genannten Markennamen (Falmec, Airlux) sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen lediglich der Beschreibung der Kompatibilität.

EN

TITLE: FB-CF19

PRODUCT DESCRIPTION:

Bring freshness back to your kitchen with the FilterBase® FB-CF19. Our 2024 model was developed as a high-quality replacement for Falmec (Type 3) and Airlux (CR1000) systems. By using premium activated carbon media, FilterBase® provides a reliable and cost-effective solution to keep cooking air quality consistently high while helping protect your appliance.

TECHNICAL DATA:

- Filter type: Activated carbon filter with plastic cassette
- Dimensions: 237 x 210 x 14 mm
- EAN: 4262427170216

⚠ SAFETY & PRODUCT INFORMATION:**Manufacturer information (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Instructions for use:

- Individual protective sealing: Open the protective foil only when needed. Since activated carbon starts working immediately upon contact with air, the filters are sealed. Open the foil only immediately before installation to use full capacity in your kitchen.
- Installation & replacement: Installation note — carefully slide the filter into the designated rails or holders. Ensure the filter sits firmly to avoid bypass air. Proper installation and determining the exact replacement time depend on your appliance's technical specifications. Please strictly follow the original appliance manufacturer's manual.
- Run-on function / drying: After cooking, use the hood's run-on mode for approx. 15 minutes. This helps dry the activated carbon and can extend its effectiveness.
- Replacement interval: The replacement interval depends on the appliance manufacturer's specifications and usage intensity; replace the filter promptly if odour performance decreases or saturation becomes apparent (typical: approx. 6 months).
- Disposal: Used filters can be disposed of with regular household waste.

- Fire safety: A saturated activated carbon filter may pose an increased fire risk due to bound substances and possible grease/aerosol load; replace the filter regularly. Flambéing under the extractor hood is prohibited.
- Intended use: The filter is intended exclusively for use in private household kitchens in recirculation mode.
- Misuse exclusion: Not suitable for commercial or industrial applications.
- Children / safety: Keep the product and packaging materials away from children.
- Contact in case of safety issues: In case of unusual odours, smoke development, or damage, stop using the filter immediately.

Disclaimer:

This filter is not washable. No liability is accepted for damage caused by premature unpacking, operation with unopened protective foil, or improper installation contrary to the manufacturer's instructions. The brand names mentioned (Falmec, Airlux) are the property of their respective owners and are used solely to describe compatibility.

FR

TITRE : FB-CF19

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Retrouvez la fraîcheur dans votre cuisine avec le FilterBase® FB-CF19. Notre modèle 2024 a été conçu comme remplacement de haute qualité pour les systèmes Falmec (Type 3) et Airlux (CR1000). Grâce à l'utilisation de médias de charbon actif de première qualité, FilterBase® offre une solution fiable et économique pour maintenir durablement une bonne qualité d'air lors de la cuisson tout en préservant votre appareil.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Type de filtre : Filtre à charbon actif avec cassette plastique
- Dimensions : 237 x 210 x 14 mm
- EAN : 4262427170216

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ & INFORMATIONS PRODUIT :**Informations fabricant (GPSR) :**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Conseils d'utilisation :

- Sachet de protection individuel : N'ouvrez le film de protection qu'au moment de l'utilisation. Le charbon actif commençant à agir dès le contact avec l'air, les filtres sont scellés. Ouvrez le film uniquement juste avant l'installation afin d'utiliser toute la capacité dans votre cuisine.
- Montage & remplacement : Conseil de montage — faites glisser le filtre avec précaution dans les rails ou supports prévus. Veillez à ce qu'il soit bien en place afin d'éviter un flux d'air de contournement (bypass). Le montage correct et la détermination du moment

exact de remplacement dépendent des spécifications techniques de votre appareil. Veuillez impérativement respecter la notice du fabricant d'origine de l'appareil.

- Fonction post-ventilation / séchage : Après la cuisson, utilisez la marche différée env. 15 minutes. Cela aide à sécher le charbon actif et peut prolonger son efficacité.
- Intervalle de remplacement : L'intervalle dépend des recommandations du fabricant et de l'intensité d'utilisation ; remplacez rapidement le filtre en cas de baisse de performance ou de saturation (typique : env. 6 mois).
- Élimination : Les filtres usagés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.
- Protection incendie : Un filtre à charbon actif saturé peut présenter un risque d'incendie accru en raison des substances liées et d'une éventuelle charge en graisses/aérosols ; remplacez le filtre régulièrement. Le flambage sous la hotte est interdit.
- Utilisation conforme : Le filtre est exclusivement destiné à une utilisation dans des cuisines domestiques privées en mode recyclage.
- Exclusion d'usage abusif : Ne convient pas aux applications commerciales ou industrielles.
- Enfants / sécurité : Tenir le produit et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Contact en cas de problème de sécurité : En cas d'odeur inhabituelle, de fumée ou de dommage, cessez immédiatement d'utiliser le filtre.

Clause de non-responsabilité :

Ce filtre n'est pas lavable. Aucune responsabilité ne pourra être engagée en cas de dommages dus à un déballage prématuré, à un fonctionnement avec film de protection non retiré ou à un montage incorrect contraire aux instructions du fabricant. Les noms de marque mentionnés (Falmec, Airlux) appartiennent à leurs propriétaires respectifs et servent uniquement à décrire la compatibilité.

IT

TITOLO: FB-CF19

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Riporta la freschezza nella tua cucina con FilterBase® FB-CF19. Il nostro modello 2024 è stato sviluppato come ricambio di alta qualità per sistemi Falmec (Tipo 3) e Airlux (CR1000). Grazie all'impiego di media a carbone attivo di prima scelta, FilterBase® offre una soluzione affidabile ed economica per mantenere elevata la qualità dell'aria durante la cottura e proteggere il tuo apparecchio.

DATI TECNICI:

- Tipo di filtro: Filtro a carbone attivo con cassetta in plastica
- Dimensioni: 237 x 210 x 14 mm
- EAN: 4262427170216

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA & INFORMAZIONI PRODOTTO:

Dati del produttore (GPSR):

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

Istruzioni per l'uso:

- Sigillatura protettiva singola: Aprire la pellicola protettiva solo al momento dell'uso. Poiché il carbone attivo inizia a lavorare subito al contatto con l'aria, i filtri sono sigillati. Aprire la pellicola solo immediatamente prima dell'installazione per utilizzare la piena capacità in cucina.
- Installazione & sostituzione: Nota di installazione — inserire con cautela il filtro nelle guide o nei supporti previsti. Assicurarsi che sia ben fissato per evitare aria di bypass. L'installazione corretta e la determinazione del momento esatto di sostituzione dipendono dalle specifiche tecniche dell'apparecchio. Attenersi tassativamente al manuale del produttore originale dell'apparecchio.
- Funzione di post-ventilazione / asciugatura: Dopo la cottura, utilizzare la funzione di post-ventilazione per circa 15 minuti. Questo aiuta ad asciugare il carbone attivo e può prolungarne l'efficacia.
- Intervallo di sostituzione: L'intervallo dipende dalle indicazioni del produttore e dall'intensità d'uso; sostituire tempestivamente se la prestazione contro gli odori diminuisce o in caso di saturazione (tipico: circa 6 mesi).
- Smaltimento: I filtri usati possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.
- Prevenzione incendi: Un filtro a carbone attivo saturo può comportare un rischio di incendio maggiore a causa delle sostanze legate e di un possibile carico di grassi/aerosol; sostituire regolarmente il filtro. È vietato flambare sotto la cappa.
- Uso previsto: Il filtro è destinato esclusivamente all'uso in cucine domestiche private in modalità a ricircolo.
- Esclusione di uso improprio: Non adatto ad applicazioni commerciali o industriali.
- Bambini / sicurezza: Tenere il prodotto e i materiali di imballaggio lontano dai bambini.
- Contatto in caso di problemi di sicurezza: In caso di odori insoliti, sviluppo di fumo o danneggiamento, mettere immediatamente fuori servizio il filtro.

Esclusione di responsabilità:

Questo filtro non è lavabile. Non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a apertura anticipata, utilizzo senza rimuovere la pellicola protettiva o installazione non corretta in contrasto con le istruzioni del produttore. I nomi dei marchi citati (Falmec, Airlux) sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati esclusivamente per descrivere la compatibilità.

ES

TÍTULO: FB-CF19

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Recupere la frescura in su cocina con FilterBase® FB-CF19. Nuestro modelo 2024 se desarrolló como recambio de alta calidad para sistemas Falmec (Tipo 3) y Airlux (CR1000). Gracias al uso de medios de carbón activado de primera calidad, FilterBase® ofrece una solución fiable y económica para mantener de forma duradera una alta calidad del aire al cocinar y cuidar su aparato.

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de filtro: Filtro de carbón activado con cassette de plástico
- Medidas: 237 x 210 x 14 mm
- EAN: 4262427170216

INDICACIONES DE SEGURIDAD & INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Datos del fabricante (GPSR):

D&D Living GmbH

Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria

hello@filterbase.de

www.filterbase.de

Instrucciones de uso:

- Sellado protector individual: Abra la lámina protectora solo cuando vaya a usarlo. Dado que el carbón activado empieza a actuar inmediatamente al entrar en contacto con el aire, los filtros vienen sellados. Abra la lámina únicamente justo antes de la instalación para aprovechar toda la capacidad en su cocina.
- Instalación y sustitución: Nota de instalación — deslice el filtro con cuidado en las guías o soportes previstos. Asegúrese de que el filtro quede firme para evitar aire de bypass. La instalación correcta y la determinación del momento exacto de cambio dependen de las especificaciones técnicas de su aparato. Siga estrictamente el manual del fabricante original del aparato.
- Función de posfuncionamiento / secado: Tras cocinar, utilice el modo de posfuncionamiento durante aprox. 15 minutos. Esto ayuda a secar el carbón activado y puede prolongar su eficacia.
- Intervalo de sustitución: El intervalo depende de las indicaciones del fabricante y de la intensidad de uso; sustituya el filtro en cuanto disminuya el rendimiento o aparezcan signos de saturación (típico: aprox. 6 meses).
- Eliminación: Los filtros usados pueden desecharse con la basura doméstica habitual.
- Protección contra incendios: Un filtro de carbón activado saturado puede suponer un mayor riesgo de incendio debido a las sustancias retenidas y a una posible carga de grasa/aerosoles; sustituya el filtro con regularidad. Está prohibido flambear bajo la campana extractora.
- Uso previsto: El filtro está destinado exclusivamente a cocinas domésticas privadas en modo de recirculación.
- Exclusión por uso indebido: No apto para aplicaciones comerciales o industriales.
- Niños / seguridad: Mantenga el producto y el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Contacto en caso de problemas de seguridad: En caso de olor inusual, aparición de humo o daños, deje de usar el filtro inmediatamente.

Descargo de responsabilidad:

Este filtro no es lavable. No se asume responsabilidad por daños derivados de desembalaje prematuro, funcionamiento sin retirar la lámina protectora o instalación incorrecta contraria a las indicaciones del fabricante. Los nombres de marcas mencionados (Falmec, Airlux) son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir la compatibilidad.

TITEL: FB-CF19**PRODUKTBESKRIVNING:**

Få tillbaka fräschören i köket med FilterBase® FB-CF19. Vår modell 2024 är utvecklad som ett högkvalitativt ersättningsfilter för Falmec (Typ 3) och Airlux (CR1000) system. Genom att använda förstklassiga medier av aktivt kol erbjuder FilterBase® en pålitlig och prisvärd lösning för att långsiktigt hålla luftkvaliteten vid matlagning hög och samtidigt skona din apparat.

TEKNISKA DATA:

- Filtertyp: Kolfilter med plastkassett
- Mått: 237 x 210 x 14 mm
- EAN: 4262427170216

⚠ SÄKERHETS- & PRODUKTINFORMATION:**Tillverkaruppgifter (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Användningsanvisningar:

- Individuell skyddsförpackning: Öppna skyddsfolien först vid användning. Eftersom aktivt kol börjar arbeta direkt vid kontakt med luft är filtren förseglade. Öppna folien först precis före montering för att utnyttja full kapacitet i köket.
- Montering & byte: Monteringsanvisning — skjut försiktigt in filtret i avsedda skenor eller fästen. Se till att ledningen sitter stadigt för att undvika bypass-luft. Korrekt montering och fastställande av exakt bytesintervall beror på apparatens tekniska krav. Följ alltid bruksanvisningen från apparatens originaltillverkare.
- Eftergång / torkning: Låt fläkten gå i eftergångsläge ca 15 minuter efter matlagning. Detta hjälper till att torka det aktiva kolet och kan förlänga dess effektivitet.
- Bytesintervall: Intervallet beror på tillverkarens rekommendationer och användningsintensitet; byt filtret om luktprestandan minskar eller om mättnad märks (typiskt: ca 6 månader).
- Avfallshantering: Använda filter kan slängas i det vanliga hushållsavfallet.
- Brandskydd: Ett mättat kolfilter kan innebära ökad brandrisk på grund av bundna ämnen och möjlig fett-/aerosolbelastning; byt filtret regelbundet. Flambering under köksfläkten är förbjudet.
- Avsedd användning: Filtret är uteslutande avsett för användning i privata hushållskök i återcirkulationsdrift.
- Förbud mot felaktig användning: Inte lämpligt för kommersiella eller industriella tillämpningar.
- Barn / säkerhet: Förvara produkten och förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Kontakt vid säkerhetsproblem: Vid ovanlig lukt, rökutveckling eller skador ska filtret omedelbart tas ur drift.

Ansvarsfriskrivning:

Detta filter är inte tvättbart. Inget ansvar tas för skador som beror på för tidig uppackning, drift utan att skyddsfolien avlägsnats eller felaktig montering i strid med tillverkarens anvisningar. Nämnda varumärken (Falmec, Airlux) tillhör respektive ägare och används endast för att beskriva kompatibiliteten.

NL

TITEL: FB-CF19

PRODUCTBESCHRIJVING:

Breng de frisheid terug in uw keuken met de FilterBase® FB-CF19. Ons model 2024 is ontwikkeld als hoogwaardige vervanging voor Falmec (Type 3) en Airlux (CR1000) systemen. Door gebruik te maken van eersteklas actieve-koolmedia biedt FilterBase® een betrouwbare en economische oplossing om de luchtkwaliteit tijdens het koken langdurig hoog te houden en uw apparaat te ontzien.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Filtype: Actieve-koolfilter met kunststof cassette
- Afmetingen: 237 x 210 x 14 mm
- EAN: 4262427170216

⚠ VEILIGHEIDS- & PRODUCTINFORMATIE:**Fabrikantgegevens (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Gebruiksaanwijzing:

- Individuele beschermverpakking: Open de beschermfolie pas bij gebruik. Omdat actieve kool direct na contact met lucht begint te werken, zijn de filters geseald. Open de folie pas direct vóór de montage om de volledige capaciteit in de keuken te benutten.
- Inbouw & vervanging: Inbouwhint — schuif de filter voorzichtig in de daarvoor bestemde rails of houders. Zorg dat de filter stevig vastzit om bypass-lucht te voorkomen. Correcte inbouw en het bepalen van het exacte vervangmoment zijn afhankelijk van de technische voorschriften van uw apparaat. Volg daarom strikt de gebruiksaanwijzing van de originele apparaatfabrikant.
- Naloopfunctie / droging: Laat de afzuiging na het koken ca. 15 minuten in naloopmodus draaien. Dit helpt de actieve kool te drogen en kan de werking verlengen.
- Vervangingsinterval: Het interval hangt af van de aanbevelingen van de fabrikant en de gebruiksintensiteit; vervang zodra de geurprestatie afneemt of bij tekenen van verzadiging (typisch: ca. 6 maanden).
- Afvoer: Gebruikte filters kunnen eenvoudig via het huishoudelijk afval worden weggegooid.

- Brandveiligheid: Een verzadigde koolstoffilter kan een verhoogd brandrisico vormen door gebonden stoffen en mogelijke vet-/aerosolbelasting; vervang de filter daarom regelmatig. Flamberen onder de afzuigkap is verboden.
- Beoogd gebruik: De filter is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudkeukens in recirculatiestand.
- Uitsluiting van misbruik: Niet geschikt voor commerciële of industriële toepassingen.
- Kinderen / veiligheid: Houd product en verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Contact bij veiligheidsproblemen: Bij ongebruikelijke geurvorming, rookontwikkeling of beschadiging de filter onmiddellijk buiten gebruik stellen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting:

Deze filter is niet wasbaar. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade door voortijdig uitpakken, gebruik zonder het verwijderen van de beschermfolie of onjuiste montage in strijd met de voorschriften van de fabrikant. De genoemde merknamen (Falmec, Airlux) zijn eigendom van de betreffende merkhouders en dienen uitsluitend ter beschrijving van de compatibiliteit.

PL

TYTUŁ: FB-CF19

OPIS PRODUKTU:

Przywróć świeżość w swojej kuchni z FilterBase® FB-CF19. Nasz model 2024 został opracowany jako wysokiej jakości zamiennik dla systemów Falmec (Typ 3) oraz Airlux (CR1000). Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy mediów z węglem aktywnym FilterBase® oferuje niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, aby długotrwale utrzymać wysoką jakość powietrza podczas gotowania oraz chronić Twoje urządzenie.

DANE TECHNICZNE:

- Typ filtra: Filtr z węglem aktywnym z kasetą z tworzywa sztucznego
- Wymiary: 237 x 210 x 14 mm
- EAN: 4262427170216

⚠ INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA & PRODUKTU:**Dane producenta (GPSR):**

D&D Living GmbH
Littastr. 19, 6840 Götzis, Austria
hello@filterbase.de
www.filterbase.de

Wskazówki użytkowania:

- Pojedyncze zabezpieczające zgrzewanie: Otwieraj folię ochronną dopiero podczas użycia. Ponieważ węgiel aktywny zaczyna działać natychmiast po kontakcie z powietrzem, filtry są zgrzewane. Otwórz folię bezpośrednio przed montażem, aby wykorzystać pełną pojemność w kuchni.
- Montaż i wymiana: Wskazówka montażowa — wsuwaj filtr ostrożnie w przeznaczone prowadnice lub uchwyty. Upewnij się, że filtr jest stabilnie osadzony, aby uniknąć

przepływu powietrza z obejściem (bypass). Prawidłowy montaż i ustalenie dokładnego momentu wymiany zależą od wymagań technicznych Twojego urządzenia. Bezwzględnie przestrzegaj instrukcji obsługi producenta oryginalnego urządzenia.

- Funkcja dobiegu / suszenie: Po gotowaniu pozostaw okap w trybie dobiegu przez ok. 15 minut. Pomaga to osuszyć węgiel aktywny i może wydłużyć jego skuteczność.
- Interwał wymiany: Interwał zależy od zaleceń producenta i intensywności użytkowania; wymień filtr niezwłocznie przy spadku skuteczności lub oznakach nasycenia (typowo: ok. 6 miesięcy).
- Utylizacja: Zużyte filtry można bezproblemowo wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych.
- Ochrona przeciwpożarowa: Nasycony filtr z węglem aktywnym może zwiększać ryzyko pożaru ze względu na związane substancje oraz możliwe obciążenie tłuszczem/aerozolami; wymieniaj filtr regularnie. Flambiowanie pod okapem jest zabronione.
- Prawidłowe użytkowanie: Filtr jest przeznaczony wyłącznie do użytku w prywatnych kuchniach domowych w trybie obiegu zamkniętego.
- Wykluczenie niewłaściwego użycia: Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.
- Dzieci / bezpieczeństwo: Trzymaj produkt oraz materiały opakowaniowe z dala od dzieci.
- Kontakt w razie problemów bezpieczeństwa: W przypadku nietypowego zapachu, pojawienia się dymu lub uszkodzenia natychmiast wyłącz filtr z użytkowania.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Filtr nie nadaje się do mycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane zbyt wczesnym rozpakowaniem, pracą bez usunięcia folii ochronnej lub nieprawidłowym montażem niezgodnym z zaleceniami producenta. Wymienione nazwy marek (Falmec, Airlux) są własnością odpowiednich właścicieli i służą wyłącznie do opisu kompatybilności.